








Аксессуары для монтажа

Ассортимент различных аксессуаров для монтажа продукции Heat Trace

	<p>PFS025 PFS050 PFS100 PFS200</p> <p>PFS/G or PFS/S BUC/G or BUC/S</p>	<p>Хомут для труб диаметром до 50 мм/2", поставляется вместе с замком Хомут для труб диаметром до 125 мм/5", поставляется вместе с замком Хомут для труб диаметром до 250 мм/10", поставляется вместе с замком Хомут для труб диаметром до 600 мм/24", поставляется вместе с замком (Пожалуйста, указывайте при заказе материал – гальванизированная или нержавеющая сталь) Бандажная лента 30 м x 11 мм (из гальв. или нерж. стали), в диспенсере Замки (по 1 замку для каждой стяжной ленты)</p>
	<p>PB/S</p> <p>PB/M</p>	<p>Скоба крепления к трубопроводу, для одного прибора (соединительная коробка, термостат с капиллярным датчиком и т.д.) Размеры: 150 мм x 150 мм x 80 мм высота (ориентировочно) Скоба крепления к трубопроводу, для двух приборов (в зависимости от размеров прибора) Размеры: 300 мм x 200 мм x 80 мм высота (ориентировочно) (Другие размеры возможны в зависимости от заказываемого кол-ва. Цена по запросу)</p>
	<p>LEK</p>	<p>Набор для прохода под изоляцию. Защищает нагревательный кабель при проходе под изоляцию и образует уплотнение вокруг ввода кабеля, которое препятствует проникновению воды. (Наборы поставляются в комплекте с алюминиевой пластиной, резиновым уплотнителем, 4-мя затяжными винтами-саморезами и инструкцией по монтажу.)</p>
	<p>BP/JB9000</p>	<p>Пластиковая заглушка M20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон. IP66.</p>
	<p>BP/FL</p>	<p>Пластиковая заглушка M20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон. IP66.</p>
	<p>HB</p>	<p>Термоизоляционная прокладка. Используется для защиты оборудования, монтируемого на трубу, от воздействия чрезвычайно высоких температур поверхности трубы. Представляет собой основу из минеральной ваты, скрепленную с листом из силиконового каучука. Размеры: 130 мм x 60 мм x 35 мм высота Макс. допустимая темп.: 250°C (ориентировочно)</p>
	<p>CL или CL(10)</p>	<p>Виниловые предупреждающие наклейки для установки на теплоизолированном трубопроводе или резервуаре с целью указания на то, что под теплоизоляцией смонтирован нагревательный кабель. Должны устанавливаться на трубу на расстоянии НЕ БОЛЕЕ 6 метров друг от друга. Доступны для заказа поштучно (CL) или в упаковках по 10 шт. (CL (10)).</p>